



Esquema de certificación 4

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 4 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 4 according ISO/IEC 17067) for:

MALLAS ELECTROSOLDADAS CON GRAFIL - ALAMBRE DE ACERO GRAFILADO

Fabricado y Comercializado por **STECKERL ACEROS S.A.S.**, en el Kilómetro 114 Carretera
Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia

Manufactured and Trader by **STECKERL ACEROS S.A.S.**, in the Kilómetro 114 Carretera
Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Reglamento técnico aplicable a alambre de acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas, para refuerzo de
concreto que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia

technical regulations applicable to plain steel wire is issued, knurled and welded wire mesh for concrete
reinforcement to be manufactured, imported or marketed in Colombia

SECTOR ICS 77.140.15

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER447256

Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-02-05	Fecha Última Modificación: 2019-07-24
Approval Date:	Last Modification Date:
Fecha de Renovación: 2022-02-04	Fecha de Vencimiento: 2025-02-04
Renewal Date:	Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

F-PS-62B
Versión 00



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335	XY-335	Estándar: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-378	XY-378	Estándar: Cuantía: 3.78 Diámetro Longitudinal: 8.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-084MX	XY-084MX	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-106MX	XY-106MX	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 6.0 mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-131MX	XY-131MX	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 6.5 mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-158MX	XY-158MX	Especial: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-188MX	XY-188MX	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 3	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-221MX	XY-221MX	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-257MX	XY-257MX	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-295MX	XY-295MX	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 200mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XY-335MX	XY-335MX	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 300mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XX-084ME	XX-084ME	Especial: Cuantía: 0.84 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XX-106ME	XX-106ME	Especial: Cuantía: 1.06 Diámetro Longitudinal: 4.5mm Diámetro Transversal: 4.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XX-131ME	XX-131ME	Especial: Cuantía: 1.31 Diámetro Longitudinal: 5.0mm Diámetro Transversal: 5.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XX-159ME	XX-159ME	Especial: Cuantía: 1.59 Diámetro Longitudinal: 5.5mm Diámetro Transversal: 5.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XX-188ME	XX-188ME	Especial: Cuantía: 1.88 Diámetro Longitudinal: 6.0mm Diámetro Transversal: 6.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XX-221ME	XX-221ME	Especial: Cuantía: 2.21 Diámetro Longitudinal: 6.5mm Diámetro Transversal: 6.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XX-257ME	XX-257ME	Especial: Cuantía: 2.57 Diámetro Longitudinal: 7.0mm Diámetro Transversal: 7.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XX-295ME	XX-295ME	Especial: Cuantía: 2.95 Diámetro Longitudinal: 7.5mm Diámetro Transversal: 7.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

CSR -CER447256

Certificate

Fecha de Aprobación:

2016-02-05

Fecha Última Modificación:

2019-07-24

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

2022-02-04

Fecha de Vencimiento:

2025-02-04

Renewal Date:

Expiration Date:

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XX-335ME	XX-335ME	Especial: Cuantía: 3.35 Diámetro Longitudinal: 8.0mm Diámetro Transversal: 8.0mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XX-378ME	XX-378ME	Especial: Cuantía: 3.78 Diámetro Longitudinal: 8.5mm Diámetro Transversal: 8.5mm Separación Longitudinal: 150mm Separación Transversal: 150mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	Alambre de Acero Grafilado	D 4.0	D 4.0	Diámetro: 4.0mm Varilla recta	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	Alambre de Acero Grafilado	D 4.5	D 4.5	Diámetro: 4.5mm Varilla recta	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	Alambre de Acero Grafilado	D 5.0	D 5.0	Diámetro: 5.0mm Varilla recta	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobación:

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

CSR -CER447256

2016-02-05

2022-02-04

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2019-07-24

2025-02-04

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	Alambre de Acero Grafilado	D 5,5	D 5,5	Diámetro: 5.5mm Varilla recta	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	Alambre de Acero Grafilado	D 6.0	D 6.0	Diámetro: 6.0mm Varilla recta	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	Alambre de Acero Grafilado	D 6.5	D 6.5	Diámetro: 6.5mm Varilla recta	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	Alambre de Acero Grafilado	D 7.0	D 7.0	Diámetro: 7.0mm Varilla recta	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	Alambre de Acero Grafilado	D 7.5	D 7.5	Diámetro: 7.5mm Varilla recta	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia



STECKERL ACEROS S.A.S

Anexo Certificado

CSR -CER447256

Certificate

Fecha de Aprobación:

2016-02-05

Fecha Última Modificación:

2019-07-24

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

2022-02-04

Fecha de Vencimiento:

2025-02-04

Renewal Date:

Expiration Date:

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
STECKERL	Alambre de Acero Grafilado	D 8.0	D 8.0	Diámetro: 8.0mm Varilla recta	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	Alambre de Acero Grafilado	D 8.5	D 8.5	Diámetro: 8.5mm Varilla recta	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia
STECKERL	MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL	XX-050ME	XX-050ME	Especial: Cuantía: 0.50 Diámetro Longitudinal: 4.0mm Diámetro Transversal: 4.0mm Separación Longitudinal: 250mm Separación Transversal: 250mm	Kilómetro 114 Carretera Cordialidad Kilómetro 3 - Galapa, Barranquilla, Atlántico, Colombia